

三分公司宁古路建

项目水设

备采购明

细及相关

要求

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	上限价 (不含税单价) 元/台套	参考品牌
1	水箱自洁器	类型:臭氧自洁消毒器 号、规格:WTS-2A,405W,220V 装部位:单罐内置式	台	8	2087.89	
2	水箱	号、规格:生活水箱 3×2.5×2 m 质、类型:采用食品级 SUS 不锈钢板 质厚度要求:箱底 2.5mm,箱壁 2mm,箱顶 1.5mm	台	8	16057.70	
3	变频给水设备	设备名称:变频供水设备(含控制柜) 件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套容积 18L 和成套辅件 水泵主要技术参数: Q=1.3m³/h,H=0.3MPa,N=2.24KW 减震装置形式:橡胶隔振器	套	4	28254.96	
4	变频给水设备	设备名称:变频供水设备(含控制柜) 件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套容积 18L 和成套辅件 水泵主要技术参数: Q=3.0m³/h,H=0.35MPa,N=8.05KW 减震装置形式:橡胶隔振器	套	2	30992.70	上海凯泉 上海沪泉 江苏阿兰

质量标准
产工艺

相关要求
规范、技
术设计
GB50016-2
防给水及
图技术要
GB50974-2
标准要求

5	变频给水设备	设备名称:变频供水设备 附件名称、规格、数量:3.0MPa, N=4.4kW, 橡胶隔振器 1台稳压罐容积100L和成组水泵主要技术参数: Q=26m ³ /h, H=0.3MPa 减震装置形式:橡胶隔振器
6	地埋式消防一体化设备	有效容积180立方米, 水池要求: 消防水池的要求: 消防栓泵:Q=25L/s, H=40m 用1备:稳压:Q=1L/s, H=5m 1用1备:排污:Q=40m/h, 1用1备, 设置取水口供火
7	地埋式消防水箱	有效容积108立方米, 行板厚度:3.0mm(带水)
8	地埋式消防一体化设备	有效容积540立方米, 消防栓合用泵流量35L/s, 扬程70m, 水池要求: 设备内设室内外消防栓泵, 1用1备, 互为备用。 Q=40L/s, H=0.50MPa, 1用1备, 互为备用。



9	消防水箱	不锈钢消防水箱，防虫网罩，液位计等附件 型号、规格：生活水箱 4 材质厚度要求：箱底 2 1.5mm
10	地埋式消防水箱	有效容积 160 立方米， 混凝土地板；侧板厚度 3.0mm；泵房：3.0mm(带
11	水处理设备	型号：地埋式生物污 (处理量 $Q=20\text{m}^3/\text{d}$ ，污
12	水处理设备	型号：地埋式生物污 (处理量 $Q=15\text{m}^3/\text{h}$ ，污